



Модель	AV 18	AV 18 R	AV 22	AV 22 R	AV 27	AV 27 R	AV 38	AV 38 R	AV 65 R	AV 80 R
Макс. мощность 3~	19,8 кВа	19,8 кВа	24,4 кВа	24,4 кВа	29,7 кВа	29,7 кВа	41,8 кВа	41,8 кВа	71,5 кВа	88,0 кВа
Ном. мощность 3~	18,0 кВа	18,0 кВа	22,0 кВа	22,0 кВа	27,0 кВа	27,0 кВа	38,0 кВа	38,0 кВа	65,0 кВа	80,0 кВа
Стабилизация напряжения	+5-10%	DVR ±1%	+5-10%	DVR ±1%	+5-10%	DVR ±1%	+5-10%	DVR ±1%	DVR ±1%	DVR ±1%
Макс. мощность 1~	7,9 кВт	7,9 кВт	9,7 кВт	9,7 кВт	11,9 кВт	11,9 кВт	16,7 кВт	16,7 кВт	28,6 кВт	35,2 кВт
Ном. мощность 1~	7,2 кВт	7,2 кВт	8,8 кВт	8,8 кВт	10,8 кВт	10,8 кВт	15,2 кВт	15,2 кВт	26,0 кВт	32,0 кВт
Класс защиты	IP23	IP23	IP23	IP23	IP23	IP23	IP23	IP23	IP23	IP23
Число оборотов	3000/428	3000/428	3000/428	3000/428	3000/428	3000/428	3000/428	3000/428	1500/400	1500/400
Вес	123 кг	118 кг	135 кг	123 кг	147 кг	139 кг	186 кг	179 кг	340 кг	415 кг
Длина	950 мм	950 мм	950 мм	950 мм	950 мм	950 мм	950 мм	950 мм	1204 мм	1204 мм
Ширина	800 мм	800 мм	800 мм	800 мм	800 мм	800 мм	800 мм	800 мм	800 мм	800 мм
Высота	933 мм	933 мм	933 мм	933 мм	933 мм	933 мм	933 мм	933 мм	923 мм	923 мм
Мощность вала трактора	17,8 кВт	17,8 кВт	22,4 кВт	22,4 кВт	26,5 кВт	26,5 кВт	36,0 кВт	36,0 кВт	61,4 кВт	75,0 кВт