


MODÈLE МОДЕЛЬ	230V 1PH Monophasé Однофазовий	400V 3PH Triphasé Трёхфазовий	ALTERNATEUR ГЕНЕРАТОР		PUISSANCE TRACTEUR МОЩНОСТЬ ТРАКТОРА	PTO ОТБОР МОЩНОСТИ	SARCAITE HUILE СМАЗЫВАЮЩАЯ СПОСОБНОСТЬ МАСЛА			
	max-max kW	max-max kVA	type тип	RPM об/мин	HP	vitesse Скорость RPM	h час	L mm	W mm	H mm
LAND TR17	5.3	16	2 poles, Compound 2 полюса, Компаунд	3000	32	435	0.5	929	800	915
LAND TR27	9	27	2 poles, Compound 2 полюса, Компаунд	3000	53	435	0.5	929	800	915
LAND TR38	12.6	38	2 poles, Compound 2 полюса, Компаунд	3000	73	435	0.5	1135	800	915
LAND TR25	8.3	25	4 poles, Compound 4 полюса, Компаунд	1500	48	430	0.5	1135	800	915
LAND TR30	10	30	4 poles, Compound 4 полюса, Компаунд	1500	57	430	0.5	1135	800	915
LAND TR19	6.3	19	2 poles, AVR 2 полюса, AVR	3000	37	435	0.5	1135	800	915
LAND TR28	9.3	28	2 poles, AVR 2 полюса, AVR	3000	56	435	0.5	1135	800	915
LAND TR44	14.6	44	2 poles, AVR 2 полюса, AVR	3000	84	435	0.5	1135	800	915
LAND TR25	8.3	25	4 poles, AVR 4 полюса, AVR	1500	49	430	0.5	1135	800	915
LAND TR30	10	30	4 poles, AVR 4 полюса, AVR	1500	59	430	0.5	1135	800	915
LAND TR42	14	42	4 poles, AVR 4 полюса, AVR	1500	80	430	0.5	1135	800	915
LAND TR50	16.6	50	4 poles, AVR 4 полюса, AVR	1500	93	395	0.5	1135	800	915
LAND TR65	21.6	65	4 poles, AVR 4 полюса, AVR	1500	118	400	2	1204	800	923
LAND TR80	26.6	80	4 poles, AVR 4 полюса, AVR	1500	139	400	2	1204	800	923
LAND TR93	31	93	4 poles, AVR 4 полюса, AVR	1500	165	400	2	1204	800	923

Описание:

Совмещается с тракторными двигателями любой конфигурации.

Рекомендован к использованию с валом отбора мощности не менее 32 л.с. на тракторах.

Генератор Genmac Land TR17 - это мощное автономное оборудование с высокой производительностью, которое легко устанавливается на ВОМ и надежно обеспечивает ток без скачков и перепадов для всей необходимой в полевых условиях техники.

Благодаря особенностям строения и сборки, генератор обладает меньшим весом и более мобилен, чем автономные дизельные или бензиновые электростанции.

Нетребователен в эксплуатации и техническом обслуживании. Хорошо зарекомендовал себя для работы в сложных погодных условиях. Устойчив к перепадам температур, повышенной влажности. Имеет защиту от остаточного тока.

Предназначен для использования в аграрных хозяйствах, на фермах, в мобильных ремонтных бригадах.

Генератор выполнен на производственной линии проверенного сертифицированного производителя - Genmac в Италии, в полном соответствии с международными стандартами качества и безопасности.

Качество и оригинальность аппарата подтверждены техническим паспортом и наличием гарантии производителя сроком на 12 месяцев.