

# ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ

Бензин




400/230 V 50 Hz



FV 11000



FV 11000 R.



FV 13000 RTE / RTEA



FV 13000 RCEA



FV 13540 E



FV 13540 RTE / RTEA

Модель	FV 11000 R	FV 11000	FV 13540 E	FV 13000 RTE / RTEA	FV 13000 RCEA	FV 13540 RTE / RTEA
Макс. мощность 3~	10,2 кВа	10,5 кВа	12,1 кВа	12,5 кВа	12,5 кВа	12,5 кВа
Ном. мощность 3~	9,2 кВа	9,5 кВа	10,9 кВа	11,3 кВа	11,3 кВа	11,3 кВа
Стабилизация напряжения	<b>DVR ±1%</b>	+5-10%	+5-10%	<b>DVR ±1%</b>	<b>DVR ±1%</b>	<b>DVR ±1%</b>
Макс. мощность 1~	4,4 кВт	6,2 кВт	7,3 кВт	6,0 кВт	6,0 кВт	6,6 кВт
Ном. мощность 1~	4,0 кВт	5,6 кВт	6,6 кВт	5,4 кВт	5,4 кВт	6,0 кВт
Класс защиты	IP23	IP23	<b>IP54</b>	IP23	IP23	<b>IP54</b>
Модель двигателя	16HP	16HP	18HP	18HP	18HP	18HP
Запуск	Ручной	Ручной	Стартер	Стартер	Стартер	Стартер
Топливный бак	8,5 л	8,5 л	8,5 л	26,0 л	50,0 л	26,0 л
Среднее сжигание	3,0 л/ч	3,0 л/ч	4,5 л/ч	4,5 л/ч	4,5 л/ч	4,5 л/ч
Вес	91 кг	94 кг	124 кг	138 кг	220 кг	142 кг
Длина	790 мм	790 мм	800 мм	790 мм	1100 мм	790 мм
Ширина	600 мм	600 мм	530 мм	600 мм	600 мм	600 мм
Высота	645 мм	645 мм	600 мм	730 мм	830 мм	730 мм
Уровень шума LWA	97 dB	97 dB	97 dB	97 dB	91 dB	97 dB
Опции				<b>ATS</b>	<b>ATS</b>	<b>ATS</b>

DVR - трехфазный цифровой регулятор напряжения

ATS - взаимодействие с опциональной системой АВР (RTEA, RCEA)