

ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ

Бензин

BRIGGS & STRATTON

400/230 V 50 Hz



FV 15000 RTE / RTEA



FV 15540 RTE / RTEA



FV 15000 RCEA



FV 20000 RTE



FV 20000 RTEA



FV 20000 RCEA



FV 20540 RTE



FV 20540 RTEA

Модель	FV 15540 RTE / RTEA	FV 15000 RTE / RTEA	FV 15000 RCEA	FV 20000 RTE	FV 20000 RTEA	FV 20000 RCEA	FV 20540 RTE	FV 20540 RTEA
Макс. мощность 3~	14,3 кВа	14,5 кВа	14,5 кВа	19,5 кВа	19,5 кВа	19,5 кВа	19,5 кВа	19,5 кВа
Ном. мощность 3~	12,5 кВа	12,5 кВа	13,0 кВа	17,5 кВа	17,5 кВа	17,5 кВа	17,5 кВа	17,5 кВа
Стабилизация напряжения	DVR ±1%	DVR ±1%	DVR ±1%	DVR ±1%	DVR ±1%	DVR ±1%	DVR ±1%	DVR ±1%
Макс. мощность 1~	7,7 кВт	6,0 кВт	6,0 кВт	8,0 кВт	8,0 кВт	8,0 кВт	7,7 кВт	7,7 кВт
Ном. мощность 1~	7,0 кВт	5,4 кВт	5,4 кВт	7,2 кВт	7,2 кВт	7,2 кВт	7,0 кВт	7,0 кВт
Класс защиты	IP54	IP23	IP23	IP23	IP23	IP23	IP54	IP54
Модель двигателя	21HP	21HP	21HP	31HP	31HP	31HP	31HP	31HP
Запуск	Стартер	Стартер	Стартер	Стартер	Стартер	Стартер	Стартер	Стартер
Топливный бак	26,0 л	26,0 л	50,0 л	26,0 л	60,0 л	60,0 л	26,0 л	60,0 л
Среднее сжигание	4,9 л/ч	4,9 л/ч	4,9 л/ч	6,5 л/ч	6,5 л/ч	6,5 л/ч	6,5 л/ч	6,5 л/ч
Вес	145 кг	140 кг	230 кг	171 кг	205 кг	290 кг	190 кг	230 кг
Длина	790 мм	790 мм	1100 мм	1050 мм	1000 мм	1200 мм	1050 мм	1000 мм
Ширина	600 мм	600 мм	600 мм	650 мм	650 мм	730 мм	650 мм	650 мм
Высота	730 мм	730 мм	830 мм	740 мм	820 мм	930 мм	740 мм	820 мм
Уровень шума LWA	97 dB	97 dB	94 dB	102 dB	100 dB	96 dB	102 dB	100 dB
Опции	ATS	ATS	ATS		ATS	ATS		ATS

DVR - трехфазный цифровой регулятор напряжения

ATS - взаимодействие с опциональной системой АВР (RTEA, RCEA)