



Технические характеристики

Модель	MX14000E	MX14000EA
Фото		
Частота (Гц)	50 Гц	50 Гц
Напряжение (В)	230 В	230 В
Сила тока (А)	43.5А	43.5А
Резервная мощность (кВт)	11 кВт	11 кВт
Номинальная мощность (кВт)	10 кВт	10 кВт
Степень защиты	IP 23	IP 23
Тип альтернатора	Синхронный	
Количество фаз	Однофазный	
Двигатель	Matari	Matari
Модель двигателя	M2 V78 FD /P -A	M2 V78 FD /P -A
Тип двигателя	OHV, с воздушным охлаждением, 4-тактный, диагональное расположение	
Рабочий объем (см3)	679	679
Мощность двигателя (л.с.)	22	22
Тип запуска	Электроstart	
Тип топлива	Бензин	Бензин
Объем топливного бака (л)	50 л	50 л
Объем масла в двигателе (л)	1,5 л	1,5 л
Расход топлива (л/ч)	4 л/ч	4 л/ч
Время бесперерывной работы (ч)	12 ч	12 ч
Уровень шума (дБа)	72 дБа	72 дБа
Указатель уровня топлива	да	да
Датчик давления масла	да	да
Кол-во розеток переменного тока	16А*2шт, 32А*2шт	16А*2шт, 32А*2шт
Выход постоянного тока	12 В, 8.3А	12 В, 8.3А
Мультиметр 3в1 В, Гц, м/ч	да	да
АКБ	21Ан	21Ан
Транспортировочные колеса и ручки	да	да
Набор инструментов	да	да
Габаритные размеры (Д*Ш*В мм)	797x705x825	797x705x825
Вес нетто (кг)	138	138

Примечание. Параметры генератора меняются в зависимости от спецификации и конфигурации и могут быть изменены в любое время без предварительного уведомления.

Принципиальная электрическая схема

