

## Дизель генератор EUROPOWER (Бельгия)

### модели New Boy EPS113TDE



<b>Основные характеристики:</b>	
Производитель	EUROPOWER (Бельгия)
Модель	New Boy EPS113TDE
Максимальная мощность	11 кВА
Номинальная мощность	10 кВА
Номинальная сила тока	15 А (1 ~ 230В), 12 А (3 ~ 400В)
Выходное напряжение	230В – однофазный, 400В – трёхфазный
Частота выходного напряжения	50 Гц
Исполнение	Шумозащитный всепогодный кожух
Расход топлива при нагрузке 75%	3,1 л/ч
Ёмкость топливного бака	25 л
Работа без дозаправки при нагрузке 75%	8,1 ч
Уровень шума на расстоянии 7м	65 дБ(А)
L <sub>WA</sub>	90
Габаритные размеры, ДхШхВ	1380 x 640 x 680 мм
Масса, включая масло и охлаждающую жидкость	345 кг
<b>Двигатель:</b>	
Производитель двигателя	Kubota (Япония)
Модель двигателя	D722
Топливо	Дизель
Мощность двигателя	16,3 л.с. / 10,3 кВт
Частота вращения двигателя	3000 об./мин.
Количество цилиндров	3
Способ охлаждения	Жидкостной
Объём цилиндров	719 см <sup>3</sup>
<b>Генератор:</b>	
Производитель генератора	Sincro (Италия)
Модель генератора	ET2LBS
Тип генератора	Со щётками
Степень защиты генератора	IP23

<b>Комплектация:</b>	
Розетки	1 розетка 230В - 16А + 1 разъём СЕЕ 230В - 16А + 1 разъём СЕЕ 5-ти пол. 400В - 16А
E1	С электрическим стартером и не требующим ухода аккумулятором
ES	Кнопка аварийного останова
FG	Механический измеритель уровня топлива
FI4	Блок защиты от утечки тока в землю на ток 30мА со штырём заземления и кабелем заземления длиной 4м
FP	Топливный насос на напряжение 12В
h	Счётчик моточасов
LE	Центральный рым
MS	Останов агрегата отключением магнето
ODP	Насос для слива масла
OP	Останов двигателя при недостаточном давлении масла
TM	Термомагнитный предохранитель - размыкатель цепи
TP	Защита двигателя от перегрева
V	Вольтметр



ул. Сырецкая, 9  
(БЦ «МАЯК»)  
г. Киев, 04073, Украина

+380 (44) 33-111-90  
+380 (67) 218-85-69  
+380 (67) 218-85-68

info@vinur.com.ua  
[www.vinur.com.ua](http://www.vinur.com.ua)