



Модель	<b>MD100 (110 кВт)</b>	<b>MD120 (128 кВт)</b>	<b>MD150 (165 кВт)</b>
Тип генератора	Дизельный	Дизельный	Дизельный
<b>ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ</b>			
Вариант исполнения:	В кожухе	В кожухе	В кожухе
Резервная мощность (кВт):	110 кВт	132 кВт	165 кВт
Номинальная мощность (кВт):	100 кВт	120 кВт	150 кВт
Тип альтернатора:	Синхронный	Синхронный	Синхронный
Количество фаз:	Трехфазный	Трехфазный	Трехфазный
Напряжение:	220/380 В	220/380 В	220/380 В
Частота:	50 Гц	50 Гц	50 Гц
АВР:	Есть	Есть	Есть
Охлаждение:	Жидкостное	Жидкостное	Жидкостное
Счетчик мото-часов:	Есть	Есть	Есть
<b>ХАРАКТЕРИСТИКИ ДВИГАТЕЛЯ</b>			
Двигатель:	Deutz	Deutz	Cummins
Тип двигателя:	Дизельный	Дизельный	Дизельный
Объем топливного бака (л):	220 л	220 л	326 л
Расход топлива (л/час):	18 л/час	18 л/час	24 л/час
Время непрерывной работы:	24 часа	24 часа	24 часа
Частота вращения (об/мин):	1500 об/мин	1500 об/мин	1500 об/мин
Ёмкость масла в двигателе (л):	13 л	18 л	20 л
Тип запуска:	Электростарт	Электростарт	Электростарт
<b>ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ</b>			
Габаритные размеры (ДхШхВ мм):	3000x1100x1800	3000x1100x1800	2800x1100x1800
Масса (кг):	2050 кг	2150 кг	2170 кг
Уровень шума (дБа):	75 дБа	75 дБа	75 дБа