PERFORM 6500 GAZ

PORTABLE POWER

Электроагрегаты Серия PERFORM

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Электрогенератор в сборе имеет гарантию на 1 год или 150 моточасов
- Профессиональный двигатель KOHLER
- Поочередное использование двух видов горючего: бензина без свинца или сжиженного нефтяного газа (GPL)
- Компактное шасси с противоударными полосами
- Облегченный запуск благодаря положениям лето/зима

ГЕНЕРАТОР ПЕРЕМЕННОГО ТОКА ИЗБЫТОЧНОЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ идеально подходит для подачи напряжения на электронную аппаратуру, генератор переменного тока избыточной производительности обеспечивает безопасность энергоснабжения генераторов. Оснащенный очень слабым уровнем гармоник, он ограничивает изменение напряжения и частоты поставляемого тока, принимая на себя удары заряда при запуске.
Настоящая генераторная установка работает в базовом исполнении НА ДВУХ ВИДАХ ГОРЮЧЕГО. Она может работать либо на неэтилированном бензине, либо на СНГ через рычаг поступления бензина (в закрытом состоянии - работа на СНГ; в открытом - на бензине)

Серия PERFORM
Рабочие характеристики и конкурентоспособность оборудования, адаптированного к частому использованию.

Это изделие отвечает нормам сертификации QUALIGEN в обеспечении высокого уровня качества и гарантирования безопасности пользователей. QUALIGEN : отвечает за безопасность и качество.

PERFORM 6500 GAZ

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Серия	PERFORM	
Частота, Гц	50	
Номинальное напряжение (В)	230	
Количество фаз	Однофазный	
Топливо	Бензин	GPL
Максимальная мощность LTP (кВт) *	6.50	5.80
Резервуар (л)	7.30	-
Расх. 75% (л/ч) *	2.60	0
Запас хода 75% (ч) *	2.80	-
Гарантированный уровень звукового давления LwAдБ(A)	97	
Уровень звукового давления при 1м дБ(A)	83	
Уровень звукового давления при 7м дБ(A)	69	

ХАРАКТЕРИСТИКИ ДВИГАТЕЛЯ

Марка двигателя	KOHLER
Обозначение двигателя	CH440
Распределение	Верхнеклапанный
Запуск	Пускатель
Безопасность обращения с маслом	Oui
Объем цилиндра (см3)	429
Емкость по маслу, л	1.10

ХАРАКТЕРИСТИКИ ГЕНЕРАТОРА

Технология	Без кольца и щетки
Регулирование AVR	Нет
Класс защиты	IP 23
Класс изоляции	H

ВЫХОДНЫЕ РОЗЕТКИ

1 розетка 230В 10/16А - выключатель + 1 розетка 230В 32А - выключатель

РАЗМЕРЫ И ВЕС

Длина (см)	81
Ширина (см)	55.50
Высота (см)	59
Вес нетто (кг)	87

УПАКОВКА

Тип упаковки	Картонная коробка
Длина (см)	82
Ширина (см)	56.50
Высота (см)	60
Вес (кг)	89
Тип палеты	120/80
Количество коробок на палете	6
Высота упакованной палеты (см)	193
Вес упакованной палеты (кг)	544

vinlr.com.ua

Недоговорной документ — Стремясь к повышению качества своей продукции, компания SDMO Industries оставляет за собой право без предварительного уведомления изменять любые характеристики, указанные в настоящем документе. *ISO 8528.
SDMO Industries - 12bis, rue de la Villeneuve - CS 92848 - 29228 BREST CEDEX 2 - France - Tel +33(0)2 98 41 41 41 - Fax +33 (0)2 98 41 63 07 - www.sdmo.com

PERFORM 6500 GAZ

ОПЦИИ

Воронка

Руководство по использованию и обслуживанию

Фиксирующие штифты на земле

Эргономические ручки захвата

ВАРИАНТЫ

	R02	Дифференциальная защита	Этот набор включает счетчик отработанных часов и устройство защитного отключения.
	R05M	Ручной переключатель источника энергии	Ручной переключатель источника позволяет подключить электрогенератор к домашней сети и управлять в ручном режиме выбором источника при обрыве электроснабжения и возврате напряжения.
	RKB1	Тележка для перевозки	Тележка для перевозки генераторов, мощность которых меньше или равна 6 кВт
	RKS2	Комплекты для обслуживания	комплектов для обслуживания двигателя CH395 и CH440
	RH1	Защитный чехол	Защитный чехол для электрогенераторов, сварочных агрегатов и механических насосов SDMO
	RPM	Комплект встраиваемых колодок	Встраиваемые колодки для всех моделей включают: 2x16A/230 В, CEE17 : 1X16A/230B, 1X32A/230B и 1X16A/400B
	RPQ	Стержневой заземлитель	Для соединения массы вашего генератора с землей Гальванизированный колышек высотой 1 м, поставляется вместе с 2 м кабеля сечением 10мм².
	RBAC	Бак для хранения	Сменный бак для хранения
	RLIFT2	Центральная подъемная скоба	Центральная подъемная скоба

vinur.com.ua

Недоговорной документ — Стремясь к повышению качества своей продукции, компания SDMO Industries оставляет за собой право без предварительного уведомления изменять любые характеристики, указанные в настоящем документе. *ISO 8528.

SDMO Industries - 12bis, rue de la Villeneuve - CS 92848 - 29228 BREST CEDEX 2 - France - Tel +33(0)2 98 41 41 41 - Fax +33 (0)2 98 41 63 07 - www.sdmo.com