

СНПТО - 2

Стабилизатор СНПТО-2 предназначен для обеспечения качественным напряжением и защиты систем отопления, сигнализации, автоматики и бытовой техники.



Стабилизатор ТМ Volter СНПТО-2 slim настенно-напольного исполнения, выполнен по схеме автотрансформатора.

Подключается при помощи сетевого шнура. Имеет две выходные розетки и жидкокристаллический индикатор, показывающий входное и выходное напряжение. С помощью кнопок управления можно изменять среднее выходное напряжение стабилизатора в диапазоне 205-235 В с шагом 1 В.

Стабилизатор может иметь 7, 9 или 16 ступеней регулирования.

ПАРАМЕТР	СНПТО- 2у	СНПТО- 2ш	СНПТО- 2с	СНПТО- 2пт	СНПТО- 2птс
Диапазон входных напряжений, В	150 - 260	130 - 270	140 - 250	150 - 245	170 - 265
Выходная мощность, кВт, не более	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2
а) максимальная	1,5	1,3	1,4	1,5	1,7
б) при нижнем значении вх. напряжения					
Номинальное выходное напряжение, В	220	220	220	220	220
Отклонение выходного напряжения от номинального, %, не более	+5 -7,5	+7,5 -10	+5 -5	+2 -3	+2 -3
Защитное отключение при повышении входного напряжения более, В	270	285	260	260	285
Ток срабатывания автоматического выключателя, А	10	10	10	10	10
Габариты, мм (высота, ширина, глубина)	340x310x120	340x310x120	340x310x120	340x310x120	340x310x120
Масса, кг, не более	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5
Число ступеней автомат. регулирования	7	7	9	16	16