

ОДНОФАЗНЫЕ СТАБИЛИЗАТОРЫ



СНПТО-4 СНПТО-5,5 СНПТО-7

Стабилизаторы оснащены жидкокристаллическими индикаторами, кнопками управления и кронштейнами для крепления на стену. С помощью кнопок управления можно изменять среднее выходное напряжение стабилизатора в диапазоне 205-235 В с шагом 1 В.

Модель стабилизатора	Диапазон U вх. фазн., В	Кол-во ступеней	Точность U вых., %	U защит. откл., В	I вх. макс, А	P макс, кВт	P мин, кВт	Габариты, мм	Масса, не более, кг
СНПТО- 4 у	150-260	7	+5 -7,5	270	16	3.5	2.4	350x420x160	21.8
СНПТО- 4 ш	130-270		+7,5 -10	285			2.1		22.4
СНПТО- 4 шс	180-305		+7,5 -10	325			2.9		22.4
СНПТО- 4 шн	90-245		+7,5 -10	245			1.4		22.4
СНПТО- 4 пт	150-245	16	+2 -3	260			2.4		21.6
СНПТО- 4 птс	170-265		+2 -3	285			2.7		21.6
СНПТО- 4 птш	110-250		+3,5 -5,5	270			1.7		21.6
СНПТО- 4 птсш	145-285		+3,5 -5,5	300			2.3		21.6
СНПТО- 5,5 у	150-260	7	+5 -7,5	270	25	5.5	3.8	350x420x160	22.6
СНПТО- 5,5 ш	130-270		+7,5 -10	285			3.2		24.3
СНПТО- 5,5 шс	180-305		+7,5 -10	325			4.5		24.3
СНПТО- 5,5 шн	90-245		+7,5 -10	245			2.3		24.3
СНПТО- 5,5 пт	150-245	16	+2 -3	260			3.8		22.5
СНПТО- 5,5 птс	170-265		+2 -3	285			4.2		22.5
СНПТО- 5,5 птш	110-250		+3,5 -5,5	270			2.7		22.5
СНПТО- 5,5 птсш	145-285		+3,5 -5,5	300			3.6		22.5
СНПТО- 7 у	150-260	7	+5 -7,5	270	32	7	4.8	350x420x160	26.3
СНПТО- 7 ш	130-270		+7,5 -10	285			4.2		28.4
СНПТО- 7 шс	180-305		+7,5 -10	325			5.7		28.4
СНПТО- 7 шн	90-245		+7,5 -10	245			2.8		28.4
СНПТО- 7 пт	150-245	16	+2 -3	260			4.8		26.1
СНПТО- 7 птс	170-265		+2 -3	285			5.4		26.1
СНПТО- 7 птш	110-250		+3,5 -5,5	270			3.5		26.1
СНПТО- 7 птсш	145-285		+3,5 -5,5	300			4.6		26.1