

СНПТО-4



vinur.com.ua


Стабилизатор СНПТО-4 выполнен в корпусе с жидкокристаллической индикацией.

У моделей СНПТО-4(У) с узким диапазоном входного напряжения 150–260В 7 ступеней регулирования напряжения, шаг регулирования составляет 15В.

У моделей СНПТО-4(Ш) с широким диапазоном входного напряжения 130–270В 7 ступеней регулирования напряжения, шаг регулирования 20В.

У моделей СНПТО-4(ПТ) диапазон входных напряжений 150–245В, 16 ступеней регулирования напряжения, шаг регулирования 5В.

У моделей СНПТО-4(ПТТ) диапазон входных напряжений 160–250В, 36 ступеней регулирования напряжения, шаг регулирования 2 В.



ПАРАМЕТР	СНПТО 4(у)	СНПТО 4(ш)	СНПТО 4(пт)	СНПТО 4(птс)	СНПТО 4(птт)	СНПТО 4(пттс)	СНПТО 4(пттш)
Диапазон вх. напряжений, В	150-260	130-270	150-245	170-265	160-250	175-260	110-270
Вых. мощность, кВт, не более							
а) максимальная	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5
б) при нижнем значении входного напряжения	2,4	2,1	2,4	2,7	2,5	2,8	1,7
Номинальное выходное напряжение, В	220	220	220	220	220	220	220
Отклонение вых. напряжения от номинального, %, не более	+5 -7,5	+7,5 -10	+2 -3	+2 -3	+0,7 -1,5	+0,7 -1,5	+1,5 -2,5
Защитное отключение при повышении вх. напряжения более, В	270	285	260	285	260	275	285
Ток срабатывания автоматического выключателя, А	16	16	16	16	16	16	16
Габариты, мм (высота, ширина, глубина)	350x420x160		350x420x160		350x420x160		
Масса, кг, не более	22	22	22	22	22	22	23